
GRANICA DZIAŁKI
GRANICA DZIAŁKI
A
B
A
B
M10.06
M10.05
M10.04
M10.03
M10.02
M10.01
M11.03
M11.01
M11.02
M11.04
M12.03
M12.02
M12.01
M13.07
M13.04
M13.03
M13.08
M13.01
M8.06
M8.01
M8.02
M8.05
M8.04
M9.04
M9.05
M9.03
M9.02
M9.01
M1.02
M1.01
WINDA HYDRAULICZNA
WODA P
WYLAZ DACHOWY
BOAB KOPUŁA
Z POMIESZCZAŃ
balustrada ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7043) balustrada Ø40m mocowana na wysokości +5,25m
balustrada ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7043) balustrada Ø40m mocowana na wysokości +5,25m
balustrada ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7043) balustrada Ø40m mocowana na wysokości +5,25m
balustrada ze stali malowanej proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7043) balustrada Ø40m mocowana na wysokości +5,25m
balkon należy poddać renowacji usunąć odspojone powłoki, zaprawić istniejący spadek pokryć na nowo płytkami gresowymi analogicznie do galerii zewnętrznej (wg. rys. A.21)
istniejąca balustrada stalowa do renowacji należy zdjąć wszystkie istniejące powłoki malarskie i ponałowować proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7043) wysokość balustrady 98cm (odpada odstępstwem p. poż)
przewód kanalizacji sanitarnej przeprowadzony pod stropem (zabudowany płytami GK)
podejście kanalizacji prowadzi pod stropem sufit ponizej podwieszany / monolityczny GK przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
przemurowanie pełną cegłą ceramiczną
rura spustowa Ø12 z blachy tytan-cynkowej gr. 0,7mm
rura spustowa Ø12 z blachy tytan-cynkowej gr. 0,7mm
rura spustowa Ø12 z blachy tytan-cynkowej gr. 0,7mm
rura spustowa Ø12 z blachy tytan-cynkowej gr. 0,7mm
rura spustowa Ø12 z blachy tytan-cynkowej gr. 0,7mm
pawężowa szerokości drzwi zewnętrznych otwór odstępowany p. poż drzwi z bielą progową wysokości 2cm z aluminium wysokość w świetle przejścia liczona od progu
pawężowa szerokości drzwi zewnętrznych otwór odstępowany p. poż drzwi z bielą progową wysokości 2cm z aluminium wysokość w świetle przejścia liczona od progu
galeria zewnętrzna na konstrukcji stalowej wykończona płytkami gresowymi ze spadkiem do zewnątrz (wg. rysunku A.21)
balustrada stalowa stylizowana, malowana proszkowo na kolor grafitowy pochwyt na wysokości 110cm (wg.rysunku A.25)
prostokowane schody stalowe wykończone płytami gresowymi mrozoodpornymi, w kolorze cementowo-szarym wymi 60x60cm nieodbiegniezone pożarowo (ujęte w odstępstwie p. poż) dostosowane pod względem geometrii do obowiązujących przepisów
ściana oddzielenia pożarowego REI60 elewacja wykonana z niepalnych materiałów
ściana oddzielenia pożarowego REI60 elewacja wykonana z niepalnych materiałów
ODST.
ODST.
ODST.