



| TABELKA REWIZYJNA | | |
|-------------------|------------|--|
| Nr | Data | Opis zmian |
| 04 | 26.03.2018 | -okna od ulicy Wólczankiej zamieniono na okna 05 -dodano światłotłum nad pom. M2,04 |
| 05 | 26.03.2018 | -zmieniono szyb windy na murywany w pomieszczeniu M2.02 wprowadzono światłotłum |

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej, z uwzględnieniem zasad zawartych w niniejszym projekcie.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastawianie wymaga, ze zmianą lub powiększeniem przyjętych rozwiązań w zakresie stacji budowlanej nie zwalnia wykonawcę z obowiązku zapewnienia strukturalnego zaskotowania takiego elementu w porównaniu z inwestorem a także z projektantem z aż jego zgodą.
3. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozróżniać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika są odnoszone z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i rysunków.
4. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według opisów opartych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.
5. Zastrzeżenie niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącej naliczany na podstawie opisanego w projekcie.
6. Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych naliczamy i wykonujemy / montować na podstawie uwag i założeń zawartych w projekcie, w szczególności wykonanych na podstawie uwag i założeń uwzględniających w projekcie, w szczególności uwzględniających w projekcie.
7. Wszystkie elementy użyte w projekcie, w szczególności w urządzeniu muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. lub ppoż; odpowiedź: należy i abyroby do stosowania w budownictwie.
8. Układ instalacji przewidziane w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego projektu.
9. Wskazane na rzutach przykładowe elementy wyposażenia budynku / lokalu, w szczególności drzwi zewnętrzne, elementy armatury łazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i inne (ustalenia rzeczowe) w projekcie, w szczególności w urządzeniu muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. lub ppoż; odpowiedź: należy i abyroby do stosowania w budownictwie.
10. Powierzchnie mieszczącej (lokalu) usługowych zintensyfikować po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczowej.

Rysunek stanowi własność firmy DEMIURG i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.