

Załącznik nr 1b do OPZ**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac oraz uszkodzeń powierzchni odśnieżanych.

Sprzęt używany przy wykonywaniu przedmiotowej usługi powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SWZ, w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie usługi, zgodnie z zasadami określonymi w SWZ i wskazaniach Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania usługi ma być utrzymywany w należytym stanie technicznym i gotowości do pracy. Sprzęt powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny, przy czym koszty związane z powyższym będą ponoszone przez Wykonawcę – należy bezwzględnie w kalkulować te koszty w cenę poszczególnych usług.

WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE POWINIEN DYSPONOWAĆ CO NAJMNIEJ:**1. SPRZĘT MECHANICZNY:****1.1 Pługoposypywarki - obowiązkowo: 3 szt. + 1 szt. awaryjnie**

dodatkowo: 1 szt.*

uwaga: posiadanie dodatkowo 1 sztuki w/wym. sprzętu nie jest obligatoryjne, ale deklaracja możliwości użycia jej na potrzeby niniejszego zamówienia będzie stanowiło dodatkowe kryterium w ocenie ofert – patrz: SWZ.

1.2 Ciągniki rolnicze:

Ciągniki z posypywarką do 2 m szerokości lemiesza (lemiesz zakończony białą niebrudzącą gumą) w ilości min. 2 szt. – zgodnie z następującymi wymogami:

Pługoposypywarki winny składać się z trzech elementów: pojazdu bazowego, pługa odśnieżnego i posypywarki.

Charakterystyka pojazdu bazowego do pługoposypywarki.

Pojazd bazowy do pługoposypywarki stanowi nośnik do pługa odśnieżnego oraz posypywarki. Pojazd ten powinien być wyposażony w sprawne niezbędne układy pozwalające na automatyczne sterowanie z kabiny kierowcy takimi funkcjami jak:

- podnoszenie i opuszczanie pługa odśnieżnego wraz z dociskiem i przestawianiem prawo – lewo. Dla pługów dwulemieszowych łamanych o zmiennej geometrii;
- pojazd bazowy musi zapewnić automatyczne ustawienie pługa w literę V i odwrócone V;
- wybór środka do posypywania dróg (ustawianie parametrów posypywarki): środki do zwalczania śliskości (sól drogowa, chlorek wapnia itp.), uszorstniające (np. piach);
- regulacja ilości środka wysypywanego na drogę oraz stopnia zwilżenia soli drogową solanką (regulacja wypływu solanki poprzez sterowanie pompą solanki);
- regulacja asymetrycznym posypywaniem;
- regulacja szerokości posypywania.

Charakterystyka posypywarki zamontowanej na pojeździe bazowym.

Posypywarka powinna spełniać następujące wymagania:

- pojemność zbiornika na materiał sypki $3\text{ m}^3 - 8\text{ m}^3$;
- powinna być wyposażona w plandekę zabezpieczającą materiał do posypywania dróg przed opadami atmosferycznymi;
- pojemność zbiorników na solankę minimum 1000 l;
- system zraszania soli drogowej solanką z zastosowaniem pompy solanki lub systemu grawitacyjnego;
- powinna posiadać regulację ilości wysypywanego środka sterowaną z kabiny kierowcy pojazdu bazowego;
- powinna posiadać przełączanie na rodzaj środka do posypywania dróg: środki chemiczne (sól, chlorek wapnia) i uszorstniające (piach);
- zautomatyzowana regulacja asymetrycznego posypywania;
- zautomatyzowana regulacja szerokości posypywania.

Charakterystyka pługa odśnieżnego zamontowanego na pojeździe bazowym.

Pojazd pełniący rolę pługoposypywarki powinien być wyposażony w pług odśnieżny jedno lub dwusegmentowy, dwulemieszowy:

- minimalna masa pługa odśnieżnego 450 kg;

- pług powinien być wyposażony w specjalne stelaże zapobiegające osadzaniu się pługowanego śniegu na przedniej szybie kabiny kierowcy, a w przypadku pługów jednosegmentowych powinien być odpowiednio wyprofilowany;
- pług odśnieżny powinien posiadać elastyczne, podatne lemiesze, odchylające się np. po najechaniu na wystającą z jezdni studzienkę bądź inną tego typu przeszkodę;
- pług powinien być wyposażony w system zapobiegający przenoszeniu drgań z pługa na pojazd i odwrotnie;
- pług ustawiony pod kątem 30° musi gwarantować odśnieżanie na szerokości w przedziale 1,5 m – 2,5 m.

Ciągnik rolniczy powinien spełniać następujące wymagania:

- moc silnika nie mniejsza niż 18 KM;
- dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 4,5 t;
- szerokość ciągnika winna mieścić się w przedziale 1,2m – 2,0m;

Każdy z ciągników powinien być wyposażony w następujący osprzęt:

- pług odśnieżny dwulemieszowy łamany (o zmiennej geometrii), sterowany z kabiny operatora, prawo – lewo oraz w odwrócone V z dociskiem do podłoża i gumowymi listwami dolnymi o szerokości lemiesza do 2m;
- posypywarke montowaną na ciągniku o załadunku nie mniejszym niż 300kg,

W przypadku awarii którejkolwiek jednostki sprzętowej, Wykonawca zobowiązany jest bezzwłocznie podstawić w miejsce uszkodzonej, rezerwową, i powiadomić o fakcie Zamawiającego.

2. WYTWORNICA SOLANKI

Każdy z Wykonawców winien dysponować jedną wytwornicą solanki o wydajności wytwarzania solanki o stężeniu 30% nie mniejszej niż 800 l/h.

Wytwornica solanki musi znajdować się w tej samej lokalizacji co magazyn soli drogowej i piasku.

3. MAGAZYN SOLI DROGOWEJ I PIASKU

Każdy z Wykonawców winien dysponować zadaszonym magazynem soli drogowej i piasku, o konstrukcji stałej, szczelnej i podłożu betonowym lub asfaltowym (z podbudową betonową), wyprofilowanym w taki sposób, aby w miejscu składowania środków chemicznych o właściwościach higroskopijnych nie zbierała się woda.

Konstrukcja magazynu winna zapobiegać przedostawaniu się środków chemicznych do gruntu.

Magazyn powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych Miasta Łodzi, a jego minimalna pojemność powinna wynosić nie mniej niż 40 t soli i 40 t piasku.

Zamawiający dopuszcza lokalizację stałego i czasowego składowania materiałów w odległości nie większej niż 1 km od granic administracyjnych Miasta Łodzi.

4. POTENCJAŁ LUDZKI.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednią ilością osób wytypowanych do realizacji zamówienia gwarantujących należytą i terminową jego realizację, w tym operatorów ciągników, posypywarek, pługów itp. oraz kadry koordynującej działania w terenie po stronie Wykonawcy.

Uwaga:

Zamawiający nie wymaga konkretnej ilości osób.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca biorąc udział przy realizacji zamówienia winien posiadać sprzęt w ilości nie mniejszej niż określony w niniejszej specyfikacji technicznej, a prace wykonywane będą 7 dni w tygodniu w ruchu ciągłym w systemie 24 h, Wykonawca winien to uwzględnić, tym bardziej, że Zamawiający nie wyklucza konieczności zaangażowania w usługi całości sprzętu jednocześnie.

Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Szczegóły we wzorze umowy.